


# URBANWAY



## NÍZKOPODLAŽNÍ AUTOBUS 12 m – motor CURSOR 9 DIESEL EURO VI STEP E



20 až 31 sedadel<sup>3</sup> (3 dveře)

27 až 36 sedadel<sup>3</sup> (2 dveře)



DÉLKA	12 093 mm
ŠÍŘKA	2 500 mm
VÝŠKA	3 066 mm
ROZVOR	6 120 mm
PŘEDNÍ / ZADNÍ PŘEVIS	2 723 / 3 250 mm
PŘEDNÍ / ZADNÍ ROZCHOD	2 087 / 1 870 mm
PŘEDNÍ / ZADNÍ VNITŘNÍ VÝŠKA	2 378 mm
NÁSTUPNÍ VÝŠKA PŘEDNÍ / STŘEDNÍ / ZADNÍ DVEŘE	320 / 330 / 340 mm
PŘEDNÍ / STŘEDNÍ / ZADNÍ ŠÍŘKA DVEŘÍ	1 200 mm
VNĚJŠÍ POLOMĚR ZATÁČENÍ	10 785 mm
VNITŘNÍ POLOMĚR ZATÁČENÍ	4 046 mm
POLOMĚR OTÁČENÍ PATNÍK-PATNÍK	8 982 mm
PŘEDNÍ / ZADNÍ NÁJEZDOVÝ ÚHEL	7,4° / 7°
MAXIMÁLNÍ ZÁKONNÁ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST <sup>1</sup>	20 000 kg
MAXIMÁLNÍ DOVOLENÉ ZATÍŽENÍ PŘEDNÍ NÁPRAVY	7 245 kg / 7 500 <sup>2</sup> kg
MAXIMÁLNÍ DOVOLENÉ ZATÍŽENÍ ZADNÍ NÁPRAVY <sup>1</sup>	13 000 kg

### Motor CURSOR 9 DIESEL EURO VI

VÝKON PŘI 2 200 rpm	228 kW (310 hp)
TOČIVÝ MOMENT	max. 1 300 Nm @ 1 100 rpm
OBSAH	8 710 cm <sup>3</sup>

6 válců v řadě, podélně v zadní části, Common Rail

<sup>1</sup> Maximum v závislosti na zemi registrace

<sup>2</sup> Specifické pneumatiky

<sup>3</sup> + 1 invalida / kočárek

# IVECO BUS

Your partner for sustainable transport

# URBANWAY – NÍZKOPODLAŽNÍ AUTOBUS 12 m – motor CURSOR 9 DIESEL EURO VI

## KAROSERIE A VNĚJŠÍ VYBAVENÍ

- Typ vozidla M3 třída 1 (schválení typu EU)
- Vyhovuje předpisům ECE R107 a R66
- Ocelová konstrukce s antikorozním ošetřením K.T.L.
- Samonosná konstrukce ze 6 panelů sešroubovaných k sobě
- Střešní panel z kovového plechu; přední a zadní strana z polyesteru
- Modulární boční panely z hliníkového plechu
- Přední a zadní nárazník, boční spodní panely z polyesteru
- Dveře s otevíráním dovnitř, s manuální rampou u druhých dveří
- Přístup do zadního motorového prostoru se 3 samostatnými otevíracími panely

## VNITŘNÍ VYBAVENÍ

- Sedadla cestujících STER
- Plastové obložení sedadel
- Prostor pro 1 invalidní vozík (UFR) / kočárek
- Středová úprava střechy: polyuretan, vzduchové kanály střechy: extrudovaný hliník
- Lakovaná madla nebo nerezová ocel
- 6kg hasicí přístroj na palubní desce
- 7 tlačítek pro zastavení a 1 STOP panel pro zastavení vpředu

## ELEKTRICKÁ VÝBAVA

- Plně elektrický multiplexní systém
- 2 baterie 225 Ah namontované na posuvném šuplíku
- Alternátory: 2 × 150 A
- Zástrčka NATO pro nabíjení baterie
- Ochrana tavnými pojistkami, jističi a manuálně ovládaný odpojovač baterií
- LED pro denní svícení, boční obrysová světla, blok zadního osvětlení, osvětlení pracoviště řidiče a vstupních dveří
- Alternativní stropní LED osvětlení

## KONEKTIVITA A DIGITÁLNÍ PŘIPOJENÍ

- Proaktivní údržba, vzdálená diagnostika a vzdálená aktualizace software
- Portál IVECO ON poskytující hodnocení stylu jízdy, monitorování vozidel a vozového parku

## OKNA / TEPELNÝ KOMFORT

- TSA tónované přední sklo, okno řidiče, boční okna a dveře
- Ručně posuvné okno řidiče
- Tónovaná boční okna
- Výklopná nebo posuvná horní část oken
- Tepelná izolace karoserie
- Tepelná a zvuková izolace motorového prostoru
- Větrání prostoru řidiče
- Odmrazování čelního skla a okna řidiče ventilátory frontboxu
- Podlahové vytápění 2 topnými tělesy

## PROSTOR ŘIDIČE

- Kokpit řidiče vyhovující EBSF se zvýšenou polohou řidiče (2 kroky)
- Elektromagnetický zámek dveří řidiče
- Nastavitelná palubní deska na sloupku volantu
- Horní koš pro řidiče (velikost přílby)
- 4 orientovatelné vzduchové kanály pro tepelný komfort řidiče
- Sedadlo řidiče se vzduchovým odpružením: ISRI 6860/885 (875 s pásem), na točně

## VOLITELNĚ

- 12m: 2 nebo 3 dveře, 18m: 3 nebo 4 dveře
- Pneumatické nebo elektrické dveře
- Vnější posuvné dveře (kromě předních dveří)
- Elektrická rampa pro nástup invalidního vozíku
- Plně kryty kol
- Boční snížená okna

## VOLITELNĚ

- Sedadla v látce nebo látce s pěnou
- Jiná sedadla cestujících na vyžádání

## VOLITELNĚ

- Termomagnetické jističe a elektricky ovládaný odpojovač baterií
- Alternátory 3 × 150 A
- Přední mlhová světla
- Horní LED zadní světla
- LED osvětlení stropu ve dvou podélných řadách
- Nepřímé stropní LED osvětlení
- Fenwick zástrčka pro nabíjení baterie

## VOLITELNĚ

- Palubní telematická obrazovka
- Správa vozového parku: Web API TiGR, Verizon Connect
- Minimální a pokročilý ITxPT

## VOLITELNĚ

- Elektricky ovládané okno řidiče
- Tmavě tónovaná boční okna
- Střešní klimatizace
- Elektricky ovládané střešní poklapy
- Ohřívací jednotka klimatizace
- Programovatelné nezávislé topení (30 kW)
- Dodatečné topení (1 nebo 2)
- Odsávače vzduchu: 2
- Okna s dvojitým zasklením

## VOLITELNĚ

- Zcela uzavíratelné dveře řidiče
- Odmrazování a elektricky ovládaná vnější zrcátka
- Kamerová zrcátka

## MOTOR

- Motor instalován podélně
- Vývod výfukového potrubí na střeše
- Systém čištění výfukových splodin
- Automatická detekce požáru motoru a vodní hasicí přístroj

## PŘEVODOVKA

- Automatická převodovka ZF Ecolife 2 s TOPODYN
- 3 nebo 6 tlačítková klávesnice převodovky

## ZADNÍ NÁPRAVA

- Snížená zadní náprava ZF AV 133 EP
- Poměr náprav: 5,76 - 2 1 × 38 - AV133 - 87°/7,5°
- Maximální povolená rychlost bez omezovače rychlosti: 100 km/h

## PŘEDNÍ NÁPRAVA / ŘÍZENÍ

- Nezávislé zavěšení RI75
- Šnekové řízení Bosch s integrovaným posilovačem řízení

## ODPRUŽENÍ

- Plně vzduchové odpružení se samonivelačním senzorem, funkce snižování (kneeling), zvedání

## STLAČENÝ VZDUCH

- Dvouválcový vzduchový kompresor 630 cm<sup>3</sup>
- Vysoušeč vzduchu a odlučovač oleje
- Ocelové vzduchové nádrže 4 × 30 l

## BRZDY

- Pneumaticky ovládaná provozní brzda, přední a zadní kotoučové brzdy
- E.B.S. (A.B.S. s A.S.R.)
- Dvojitě nezávislé obvody vpředu a vzadu
- Parkovací brzdy: výstražný systém nízkého tlaku vzduchu
- Asistent rozjždění do kopce Hill Holder (FAA)

## RETARDÉR

- Hydraulický omezovač rychlosti integrovaný do převodovky a spojený s provozní brzdou

## NÁDRŽE NA PALIVO A MOČOVINU

- Celkově 250 litrů nafty a 50 litrů nádrží na močovinu, plnění vpravo vedle předních dveří

## KOLA A PNEUMATIKY

- Typ: 275/70 R22.5, 148/145 J

## VOLITELNĚ

- Výfukové potrubí směrem k zemi
- Centralizované plnění (voda a olej)

## VOLITELNĚ

- VOITH Diwa 6 s funkcí SENSOTOP

## VOLITELNĚ

- Poměr náprav 6,20 - 19 × 37 - AV133 – 87°/7,5°

## VOLITELNĚ

- Ručně ovládaný retardér

## VOLITELNĚ

- Nádrž na naftu o objemu 300 l

## VOLITELNĚ

- Jiné velikosti a značky pneumatik

# IVECO BUS

Your partner for sustainable transport